



SCHODIŠTE  
REZ A-A  
POHLAD ZO STRANY NASTUPNEHO STUPNA


ORIENTÁCIA REZOV VOČI NASTUPNÉMU STUPŇU SCHODIŠŤU




REZ B-B





DETAIL "A" 1:10



DETAIL "B" 1:10



DETAIL "C" 1:10



VÝKAZ OCELE

OZNAČENIE	PROFIL	DĹŽKA	KUSY	DĹŽKA CELKOM	HMOTNOSŤ	HMOTNOSŤ CELKOM
S1	TR203x10	18,000	1	18,000	51,500	927,000
T1	TR60,3x6,3	1,300	1	1,300	8,350	10,855
T2	TR60,3x6,3	2,300	1	2,300	8,350	19,205
T3	TR60,3x6,3	1,300	1	1,300	8,350	10,855
T4	TR60,3x6,3	2,100	1	2,100	8,350	17,535
P1	P8x130	0,160	4	0,640	8,164	6,225
P2	P8x120	0,220	4	0,880	7,536	6,632
P3	P20x440	0,440	1	0,440	69,080	30,395
P4	P10x100	0,300	6	1,800	7,850	14,130
0,85					SUČET	1 041,832
					+2% NA ZVARY	20,837
					CELKOM	1 062,668

POZNÁMKY:

VŠETKY ROZMERY OVERIŤ PRÍMO NA STAVBE  
VŠETKY ZVARY VYTVORIŤ V OCHRANNEJ ATMOSFÉRE CO<sub>2</sub>  
POVRCHOVÁ OPRAVA OCELOVEJ KONŠTRUKCIE JE POZNKOVANIE  
SPOJOVACIE PRVKY POZNKOVANÉ  
V MIESTE MONTÁŽNYCH ZVÁROV POZNKOVANIE VYNECHAŤ A POUŽIŤ ZINKOVÝ NÁTER

BETÓN:	EN 206-1 C25/30 XC2, XA2 (SK) Cl 0,4 Dmax 16-S3
VÝSTUŽ:	B500B (10 505 R)
OCEL:	S235
DREVO:	G28h (STLPY), C24 (SI) (OSTATNE)

ZOOP PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESIL:	KONTROLOVAL:	ING. MIROSLAV ŠIMONOVČ, PhD.
ING. M. ŠIMONOVČ, PhD.	ING. M. ŠIMONOVČ, PhD.	ING. M. ŠIMONOVČ, PhD.	ING. M. ŠIMONOVČ, PhD.	AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER NITRIANSKA 37 949 01 NITRA TEL.: 0905 624 841 E-MAIL: CONCRETE@STASOFT.SK
INVESTOR :	NITRIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ PÁZUSOVA ZA, 949 01 NITRA			
NÁZOV A MIESTO STAVBY:	ROZHLADŇA – DOĽNÁ NITRA k.ú. GOJANOVŤO p.č. : 835/5	DATUM:	10.2021	
PROFESIA:	STATIKA	FORMÁT:	10x44	
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	PR2201	
		STUPEŇ:	RP	
		MIERKA:	1:50	
		ČÍSLO VÝKRESU:	ST-03	