



VÝSTUŽ ZÁKLADOVÉHO PÁSU ZP3 – 2ks



VÝKAZ VÝSTUŽE						
PRVOK	POL.	ø	DLŽKA [m]	KS	DLŽKA - m	
					B500B	
ZÁKL. PÁS ZP3	1	16	9.00	40	ø8	ø16
	2	8	1.62	68	110.16	360.00
	CELKOM				m	110.16
					kg/m	0.395
					kg	43.51
					kg	611.59
	HMOTNOSŤ CELKOM				kg	611.59
					1x611.59= 611.59	


SIEŤ S1-S5 KY62 8/100 x 8/100

VÝKAZ SIETÍ KY62

CELKOVÁ PLOCHA SIETE	265,5m ²
STYKOVANIE 25%	66,4m ²
SPOLU	331,9m ²
HMOTNOSŤ 1m ²	7,90 kg/m ²
CELKOVÁ HMOTNOSŤ SIETÍ	2622,0 kg


VÝSTUŽ ZÁKLADOVEJ PÄTKY ZP1 – 4ks

4 x 28,6 m² = 114,48 m²



VÝSTUŽ ZÁKLADOVEJ PÄTKY ZP2 – 1ks

5,6 m²



BETÓN:	EN 206-1 C25/30 XC2, XA2 (SK) CI 0,4 Dmax 16-S3
VÝSTUŽ:	B500B (10 505 R)
KRYTIE:	PÁSY: 50 mm PÄTKY: 100 mm

ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTOLOVAL:	ING. MIROSLAV ŠIMONVIČ, PhD. AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER NITRIANSKA 37 949 01 NITRA TEL.:0905 624 841 E-MAIL: CONCRETE@STASOFT.SK	
ING. M. ŠIMONVIČ, PhD.	ING. M. ŠIMONVIČ, PhD.	ING. M. ŠIMONVIČ, PhD.	ING. M. ŠIMONVIČ, PhD.		
INVESTOR : NITRIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ					
RÁZUSOVA 2A, 949 01 NITRA					
NÁZOV A MIESTO STAVBY: ROZHLADŇA – DOLNÁ NITRA k.ú. GOLIANOVO p.č : 835/5				DÁTUM:	10.2021
				FORMÁT:	2xA4
				ČÍSL.ZÁKAZKY:	PR2201
				STUPEŇ:	RP
PROFESIA:	NÁZOV VÝKRESU:			MIERKA:	ČÍSL.VÝKRESU:
STATIKA	VÝSTUŽ ZÁKLADOV			1:75	ST-02